

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Miele		CSDA 1000			
Modellname/-kennzeichen					
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Haube})	kWh/Jahr	27,6			
Energieeffizienzklasse		A+			
Energieeffizienzindex (EEl_{Haube})		42,4			
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Haube})		32,3			
Fluiddynamische Effizienz					
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		A			
Beleuchtungseffizienz (LE_{Haube})	lx/W				
Beleuchtungseffizienzklasse					
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		-			
Fettabscheidegrad	%	95,1			
Klasse für den Fettabscheidegrad					
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		A			
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	285,7			
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	185			
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	535			
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	600			
Max. Luftstrom (Q_{max})	m ³ /h	600			
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	369			
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	45			
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	68			
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	71			
Gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	90,5			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	0,00			
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	W				
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	0,0			
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	0			
Nennleistungsaufnahme		0,8			